

Dübel S

Empfohlene Lasten¹⁾ eines Einzeldübels.
 Lastwerte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit den angegebenen Durchmessern.

Typ		S 4	S 5	S 6	S 8	S 10	S 12	S 14	S 16	S 20
Holzschraubendurchmesser	[mm]	3	4	5	6	8	10	12	12	16
Min. Randabstand Beton c_{min}	[mm]	20	25	30	40	50	60	70	80	100
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff $F_{empf}^{2)}$										
Beton $\geq C20/25$	[kN]	0,16	0,28	0,40	0,60	1,10	1,50	1,85	2,26	3,88
Vollziegel $\geq Mz 12$	[kN]	0,14	0,24	0,28	0,50	3)	3)	3)	3)	3)
Kalksandvollstein $\geq KS 12$	[kN]	0,14	0,24	0,28	0,55	3)	3)	3)	3)	3)
Porenbeton $\geq AAC 4$	[kN]	3)	3)	0,05	0,07	0,16	0,28	0,40	3)	3)
Gipsbauplatte	[kN]	3)	3)	3)	0,15	0,23	0,37	0,60	3)	3)

¹⁾ Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt. Gültig für Montage und Verwendung in trockenem Untergrund für Temperaturen bis +24 °C (bzw. kurzzeitig bis +40 °C).

²⁾ Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.

³⁾ Durch das unterschiedliche Versagen des Untergrundes können keine reproduzierbaren Lasten angegeben werden.