

# Belastingwaardes

| Kozijnplug F-S                                                                                                                            |          |           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|
| Aanbevolen belastingwaardes <sup>1)</sup> van één plug als deel van een meervoudige bevestiging van een niet-dragend (redundant) systeem. |          |           |        |
| Type                                                                                                                                      |          | F 8 S     | F 10 S |
| Aanbevolen belastingwaardes in de aangegeven ondergrond $F_{rec}^{2)}$                                                                    |          |           |        |
| Beton                                                                                                                                     | ≥ C20/25 | [kN] 0,78 | 1,48   |
| Volle baksteen                                                                                                                            | ≥ Mz 12  | [kN] 0,90 | 1,25   |
| Volle kalkzandsteen                                                                                                                       | ≥ KS 12  | [kN] 0,90 | 1,25   |
| Volle steen van lichtgewicht beton                                                                                                        | ≥ V 2    | [kN] 0,25 | -      |
| Geperforeerde kalkzandsteen                                                                                                               | ≥ KSL 6  | [kN] 0,25 | -      |

<sup>1)</sup> Er is rekening gehouden met een passende veiligheidsfactor.

<sup>2)</sup> Geldig voor trek- en afschuifbelasting of een combinatie hiervan.